



戰車牌

600V 海帕龍絕緣引出線 LHH

規格依據：CNS-5747

FSC 富山電線電纜股份有限公司

新北市五股區五權八路 10 號 (新北產業園區)

TEL:(02)2299-4111 FAX:(02)2299-3480

www.fushan-cable.com.tw

service@fushan-cable.com.tw

導體			麥拉帶厚度 mm	絕緣厚度			完成 外徑 mm	最大 導體 電阻 Ω / km	試驗 電壓 V / min	絕緣 電阻 MΩ / km	安全電流	
公稱 截面積 mm ²	構成單線數 /線徑 mm	絞合 外徑 mm		最 小 mm	平 均 mm	標 準 mm					40℃ (A)	75℃ (A)
0.75	30 / 0.18 ± 0.008	1.1	0.05	0.88↑	0.99↑	1.1	3.40	25.8↓	1500/1	6	16	12
1.25	50 / 0.18 ± 0.008	1.5	0.05	0.88↑	0.99↑	1.1	3.70	15.5↓	1500/1	6	22	17
2	37 / 0.26 ± 0.01	1.8	0.05	0.88↑	0.99↑	1.1	4.10	9.91↓	1500/1	6	30	22
3.5	45 / 0.32 ± 0.01	2.5	0.05	0.88↑	0.99↑	1.1	4.70	5.38↓	1500/1	6	45	32
5.5	35 / 0.45 ± 0.01	3.1	0.05	0.88↑	0.99↑	1.1	5.30	3.46↓	1500/1	5	58	41
8	50 / 0.45 ± 0.01	3.7	0.05	0.88↑	0.99↑	1.1	5.90	2.45↓	1500/1	5	73	51
14	88 / 0.45 ± 0.01	4.9	0.05	0.88↑	0.99↑	1.1	7.10	1.39↓	2000/1	5	105	70
22	7 / 20 / 0.45 ± 0.01	6.7	0.05	1.12↑	1.26↑	1.4	9.60	0.892↓	2000/1	4	140	100
30	7 / 27 / 0.45 ± 0.01	8.1	0.05	1.12↑	1.26↑	1.4	11.00	0.661↓	2000/1	4	180	130
38	7 / 34 / 0.45 ± 0.01	8.64	0.05	1.12↑	1.26↑	1.4	11.54	0.525↓	2500/1	4	210	140
50	19 / 16 / 0.45 ± 0.01	9.75	0.05	1.44↑	1.62↑	1.8	13.45	0.411↓	2500/1	3	250	175
60	19 / 20 / 0.45 ± 0.01	10.55	0.05	1.44↑	1.62↑	1.8	14.25	0.329↓	2500/1	3	290	190
80	19 / 27 / 0.45 ± 0.01	12.55	0.05	1.44↑	1.62↑	1.8	16.25	0.243↓	2500/1	3	350	240
100	19 / 34 / 0.45 ± 0.01	13.95	0.05	1.84↑	2.07↑	2.3	18.65	0.193↓	2500/1	3	410	265
125	19 / 42 / 0.45 ± 0.01	16.2	0.05	1.84↑	2.07↑	2.3	20.80	0.156↓	3000/1	20	480	308
150	27 / 34 / 0.45 ± 0.01	16.75	0.05	1.84↑	2.07↑	2.3	22.10	0.136↓	3000/1	20	520	338
200	37 / 34 / 0.45 ± 0.01	19.7	0.05	2.12↑	2.25↑	2.5	25.50	0.0933↓	3000/1	20	630	410
250	37 / 42 / 0.45 ± 0.01	21.85	0.05	2.12↑	2.25↑	2.5	27.80	0.0803↓	3000/1	15	720	478
325	37 / 55 / 0.45 ± 0.01	25.2	0.05	2.12↑	2.25↑	2.5	29.50	0.0614↓	3000/1	15	840	564

《特殊規格，歡迎惠詢》
價格如有變動，以廠商為主 不含稅

業務專員：溫詒婷 小姐

說明：1.取得經濟部標準檢驗局驗證登錄合格。

2.導體最高容許溫度：90℃

3.周圍溫度：40℃ 以下

4.額定電壓：600V

5.導體：鍍錫銅絞線

6.被覆：海帕龍(HYPALON，氯磺化聚乙烯)人造膠

7.本表安全電流為空氣中一條數設計算。若為二條數設，則安全電流以 80%計算，
三條為 70%計算，四條為 60%計算，六條為 50%計算。