



戰車牌

矽橡膠電線

截面積	導體		絕緣厚度	完成外徑
	線數/線徑	導體外徑		
mm ²	No. / mm	mm	mm	mm
0.2	1 / 0.5	0.5	0.4	1.3
0.3	1 / 0.6	0.6	0.4	1.4
0.5	1 / 0.8	0.8	0.4	1.6
0.75	1 / 1.0	1.0	0.5	2.0
1.1	1 / 1.2	1.2	0.5	2.2
2.0	1 / 1.6	1.6	0.6	2.8
0.3	12 / 0.18	0.7	0.4	1.5
0.5	20 / 0.18	1.0	0.5	2.0
0.75	30 / 0.18	1.2	0.5	2.2
1.0	40 / 0.18	1.3	0.5	2.3
1.25	50 / 0.18	1.5	0.6	2.7
2.0	37 / 0.26	1.8	0.8	3.4
3.5	45 / 0.32	2.5	0.8	4.1
5.5	35 / 0.45	3.1	0.8	4.7
8.0	50 / 0.45	3.7	1.1	5.9
14	88 / 0.45	4.9	1.1	7.1
22	7 / 20 / 0.45	7.0	1.4	9.8
30	7 / 27 / 0.45	8.1	1.4	10.9
38	7 / 34 / 0.45	9.1	1.4	11.9
50	19 / 16 / 0.45	10.4	1.8	14.0
60	19 / 20 / 0.45	11.6	1.8	15.2
80	19 / 27 / 0.45	13.6	1.8	17.2
100	19 / 37 / 0.45	15.2	2.3	19.8

《特殊規格，歡迎惠詢》
價格如有變動，以廠商為主 不含稅

業務專員：溫詒婷 小姐

- ❖ 導體：單條或絞線鍍錫銅（亦可選用裸銅）
- ❖ 絕緣：矽橡膠
- ❖ 額定電壓：300V
- ❖ 測試電壓：1500V / min.
- ❖ 周圍使用溫度：-60°C ~ 180°C
- ❖ 應用：電熱、照明、醫療器材用線
- ❖ 顏色：棕、藍、紅、黑、黃、綠等